



スプレー缶底のボタンを押すだけで 塗料の塗装前準備は完了！！

エアゾールタイプの2液防錆塗料

2液エポキシ防錆スプレー

NTT-ATクリエイティブの2液エポキシ防錆スプレーは、2液混合型のスプレー缶を採用しているで、手間のかかる主剤と硬化剤の配合・混合も容易に行えます。


また、エアゾールタイプのため、手軽で汚れにくく、補修・メンテナンスが可能です。



2液エポキシ防錆スプレーは、鋼材のさびの進行を抑制するスプレー型の塗料です。

POINT 1 スムーズな2液混合

容器内混合形（主剤+硬化剤）なので、これまで2液混合に要した手間がこのスプレー1本でスムーズに解決できます。2液エポキシ防錆スプレーは、1回限りの使い切りスプレーです。
※2液混合は塗装の直前に行ってください。



POINT 2 一般的な塗料との施工作業の比較

	一般的な塗装	2液エポキシ防錆スプレー
塗面サビ落とし	要	一般的な3種ケレン程度でOK
塗料	容器・攪拌機を準備 計量・混合	2液エポキシ防錆スプレーの缶底ボタンを押すだけ
塗装	刷毛・ローラー等で塗装	エアゾール塗装
廃棄	使用備品の洗浄、攪拌機・廃塗料の廃棄	エアゾール缶の廃棄

POINT 3 製品仕様

容量	300ml
塗装面積	約1.0～1.3㎡
塗装面条件	結露が無く、乾燥していること
使用環境	5～40℃
耐熱性	120℃
色相	7.5N近似
成分	変性エポキシ樹脂、変性ポリアミドアミン、トルエン、キシレン、ミネラルスピリット
用途	各種プラント設備・鋼構造物の補修

お問い合わせ先

E-mail: otoiawase.atcr@ml.ntt-at.co.jp
TEL: 088-699-7511

NTT-ATクリエイティブ株式会社
徳島県板野郡松茂町中喜来字福有開拓308-6
<https://www.ntt-atcr.co.jp>

